



Vanne pour fluide frigorigène R134a

- Raccords à visser O-Ring, Module 6 mâles
- Valve for R134a refrigerant fluid
- Connection: O-ring (6 male module)

Référence
Reference

12V : 0400 4001
24V : 0400 4002



Tuyau souple en PVC. Diamètre Ø10-15mm

- Utilisation : évacuation des condensats
- Température d'utilisation : -15°C / + 60°C
- Armature : trame textile
- Vendu en rouleau de 50 mètres

PVC flexible hose - Ø10-15mm diameter

- Use: water condensation drain
- Operating temperature: -15°C / + 60°C
- Internal structure: textile
- Sold in roll of 50 meters

Référence
Reference

0410 0222



Raccord en «T» Diamètre Ø10mm

- Matière : POM
- Température d'utilisation : -40°C / + 100°C

“T” connection - Ø10mm diameter

- Material: POM
- Operating temperature: - 40°C / + 100°C

Référence
Reference

0410 1070



Bande goudronnée isolante

- Application : isolation de tuyaux froids ou chauds
- Bonne adhérence sur métal et sur lui-même
- Largeur : 50 mm Epaisseur : 3 mm
- Vendu en rouleau de 9.15 mètres / Couleur : noire

Insulating tar tape

- Application: hot and cold pipe insulation
- Sticks to metals and to itself
- Width: 50 mm Thickness: 3 mm
- Sold in roll of 9.15 meters / Color: black

Référence
Reference

0409 9138