

GAINE DE PROTECTION



GAINE DE PROTECTION SPIRALEE

Application: A tous les véhicules légers, véhicules utilitaires, véhicules de travaux publics, chariots élévateurs. Permet la protection des faisceaux électriques, tuyaux de refroidissement et des flexibles de climatisation

- Non Propagateur de flammes
- Matière : polypropylène
- Température d'utilisation: -60°C à 85°C
- Longueur des rouleaux : 25 mètres
- Couleur : noire

SPIRAL PROTECTING PIPE

Application: to all vehicles, commercial vehicles, public works vehicles, forklifts. Allows the protection of wiring harness, cooling pipes and flexible air conditioning

- Not flame propagator
- Material: polypropylene
- Operating temperature: +60°C to +85°C
- Roll length: 25 meters
- Black color

Diamètre nominal Nominal Diameter (mm)	Référence Reference
12	0420 0294
16	0420 0295
20	0420 0296
24	0420 0256



GAINE DE PROTECTION ANNELEE FENDUE

Permet la protection des faisceaux électriques, tuyaux de refroidissement et des flexibles de climatisation.

- Résistant aux acides, lessives alcalines, essences, huiles minérales, graisses et solvants usuels
- Matière : polypropylène / Inflammabilité : UL94 HB
- Température d'utilisation : -40°C à 105°C,
- Bonne flexibilité, Couleur : noire

CORRUGATED CABLE PROTECTING PIPE

Allows the protection of wiring harness, cooling pipes and flexible air conditioning

- Resistant to acids, alkaline washings, gasoline, mineral oil, grease and usual solvents
- Material: polypropylene / Flammability: UL94 HB
- Operating temperature: +40°C to +105°C
- Good flexibility, Black color

Diamètre nominal Nominal Diameter (mm)	Diamètre exyérieur External Diameter (mm)	Référence Reference
23	28	0430 0297
19	25,7	0430 0298
16	25	0430 0299



0430 0259



GAINE FLEXIBLE ALUMINIUM DE PROTECTION

- Gaine flexible aluminium de protection
- Température de fonctionnement : - 40°C / + 400 °C
- Rayon de courbure minimum conseillé 1,7 x Ø
- Diamètre Ø24,5mm
- Vente en couronne de 5 mètres

FLEXIBLE PIPE ALUMINUM

- Aluminum flexible protective pipe consisting of an inside
- Operating range: - 40°C / + 400°C
- Minimum recommended bending radius 1,7 x Ø
- Diameter Ø24,5mm
- Sold in roll of 25 meters

Diamètre nominal Nominal Diameter (mm)	Référence Reference
24,5	0420 0350