

# TUYAU A EAU



## Tuyau à eau

- Tuyau à eau - norme SAE J20R3-D1
- Utilisation : refroidissement moteur, chauffage cabine (automobile et véhicules spéciaux)
- Pression limite de non éclatement : 15 bars
- Tube intérieur : EPDM noir
- Armature : trame textile
- Revêtement : EPDM noir
- Vendu en rouleau de 50 mètres

## Water hose

- Water hose - standard SAE J20R3-D1
- Application: motor cooling, cabin heater (cars and special vehicles)
- Maximum authorized pressure: 15 bars
- Internal material: black EPDM
- Internal structure: textile
- External material: black EPDM
- Sold in roll of 50 meters



Type Type	Ø intérieur mm inside Ø mm	Ø extérieur mm outside Ø mm	Rayon de courbure Radius of curbature (mm)	Poids Weight (g/m)	Température d'utilisation Service temperature	Pression de service Service pressure	Référence Reference
Tuyau à eau Water hose	12	19	120	250	-35°C / +120°C	6 bars	0410 0212
	14	21	140	280			0410 0214
	16	23	160	310			0410 0215
	18	25	180	260			0410 0220



## Durite coudée

## Elbow water hose

Type Type	Ø intérieur mm inside Ø mm	Ø extérieur mm outside Ø mm	Rayon de courbure Radius of curbature (mm)	Poids Weight (g/m)	Température d'utilisation Service temperature	Pression de service Service pressure	Référence Reference
Durite coudée Bent Water hose	16	24	-	-	-35°C / +120°C	6 bars	0410 0216